

Stadio filtrante: II
 Classe di filtrazione EN 779:2012: M - F
 Telaio: **MDF, Zincato**
 Setto filtrante: **microfibra di vetro**
 Sigillante: **poliuretano bicomponente**
 Separatori: **filo termosaldato**
 Guarnizione: **poliuretano/neoprene espanso**



EFFICIENZA : EUROVENT 4/5		65%	85%	95%
CLASSE DI FILTRAZIONE : EN 779:2012		M6	F7	F8
Perdita di carico iniziale	Pa	200	220	250
Perdita di carico finale consigliata	Pa	600	600	600
Perdita di carico massima	Pa	1000	1000	1000
Temperatura	80 °C			
Umidità relativa	100%			

FAE	DIMENSIONI		Q. NOM	SUPERFICIE	TELAIO
	Cod.	mm	m ³ /h	m ²	
	8.14	305x305x292	870	4	L
	9.14	305x610x292	1750	9	L
	31.14	610x610x292	3500	19.4	L
	48.14	610x762x292	4350	24	L
	5.14	288x593x292	1700	8,1	L
	26.14	593x593x292	3400	18	L
	9.14	305x610x292	1800	11	Z
	31.14	610x610x292	3600	22	Z
	48.14	610x762x292	4500	27	Z
	5.14	288x593x292	1770	10,3	Z
	26.14	593x593x292	3550	18,5	Z
	26.14	593x593x292	3400	14,0	Z1
	26.14	593x593x292	3400	14,0	Z2

Composizione
Codice



Codice Dimensioni

Classe di
filtrazione

Telaio
L = MDF Z = Zincato
Z1 = Zincato Flangia singola
Z2 = Zincato Flangia doppia