

Stadio filtrante: I
 Classe di filtrazione EN 779:2012: **G**
 Setto filtrante: **fibra di vetro a densità progressiva**



EFFICIENZA : EUROVENT 4/5		80%	82%	55%	88%
CLASSE DI FILTRAZIONE : EN 779:2012		G3	G3	G3	G3
SPESSORE (mm)		1" – 25	2" – 50	3" – 75	4" - 100
CODICE MODELLO		1	2	3	4
Velocità frontale consigliata	m/s	1,5	1,5	1,5	1,5
Perdita di carico finale consigliata	Pa	200	200	200	200
Perdita di carico massima	Pa	350	350	350	350
Perdita di carico iniziale a 2,5 m/s	Pa	30	40	60	80
Temperatura	100°C				
Umidità relativa	100%				

	MODELLO	ALTEZZA ROTOLO (mt)	METRI LINEARI
RFV	1	0,5 – 0,6 – 0,75 – 1 – 1,5 - 2	20
	2	0,5 – 0,6 – 0,75 – 1 – 1,5 - 2	20
	3	0,5 – 0,6 – 0,75 – 1 – 1,5 - 2	20
	4	0,5 – 0,6 – 0,75 – 1 – 1,5 - 2	20

Composizione
Codice

RFV

3

0.75x20

Modello

Altezza
rotolo

Metri lineari