

FILTRI A TASCHE IN FIBRA SINTETICA - TFSG

Stadio filtrante: I

Classe di filtrazione: EN ISO 16890 - (ex EN 779 : G - M)

Telaio: **acciaio zincato/profilo in plastica**

Setto filtrante: **fibra sintetica resistente al fuoco
classe F1 DIN 53438**



EFFICIENZA : EUROVENT		35%	45%	55%
CLASSE DI FILTRAZIONE : EN 779		G3	G4	M5
Perdita di carico iniziale / massima	Pa	100 / 800	120 / 800	160 / 800
Temperatura	90°C			

	DIMENSIONI		TASCHE	Q. NOM	SUPERFICIE
	Cod.	mm	n°	m³/h	m²
TFSG	26.15	592x592x360	6	3400	2,6
	5.15	287x592x360	3	1700	1,3
	18.15	490x592x360	5	2550	2,1
	24.15	592x287x360	6	1700	1,3
	4.15	287x287x360	3	850	0,6
	27.15	592x895x360	6	5100	3,9
	6.15	287x895x360	3	2550	1,8
	19.15	490x895x360	5	3800	3,2
	26.19	592x592x500	6	4250	3,6
	5.19	287x592x500	3	2150	1,8
	18.19	490x592x500	5	3200	3,0
	24.19	592x287x500	6	2150	1,8
	4.19	287x287x500	3	1050	0,9
	27.19	592x895x500	6	6400	5,4
	6.19	287x895x500	3	3200	2,7
	19.19	490x895x500	5	4800	4,5
	26.21	592x592x620	6	5300	4,5
	5.21	287x592x620	3	2650	2,3
	18.21	490x592x620	5	4000	3,7
	24.21	592x287x620	6	2650	2,3
	4.21	287x287x620	3	1300	1,2
27.21	592x895x620	6	8000	6,7	
6.21	287x895x620	3	4000	3,4	
19.21	490x895x620	5	6000	5,6	

Composizione codice filtro

TFSG

26.15

Codice
Dimensioni

6

N° tasche

G4

Filtrazione