ROTOLI FILTRANTI IN FIBRA SINTETICA - RFS

Stadio filtrante: **I**
Classe di filtrazione: EN ISO 16890 - (ex EN 779 : **G** - **M**)
Setto filtrante: **fibra sintetica a densità progressiva classe F1 DIN 53438**

EFFICIENZA : EUROVENT	78%	82%	86%	96%	98%
CLASSE DI FILTRAZIONE : EN779	G3	G3	G4	M5	M5
SPESSORE (mm)	10	15	20	20	23
GRAMMATURA – Densità - (gr/m²)	100	150	200	300	550
CODICE MODELLO	1	2	3	4	5

Velocità frontale consigliata	m/s	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Perdita di carico finale consigliata	Pa	200	200	200	200	200
Perdita di carico massima	Pa	350	350	350	350	350
Perdita di carico iniziale a 2,5 m/s	Pa	35	40	50	70	110
Temperatura	80°C					
Umidità relativa	100%					

	MODELLO	ALTEZZA ROTOLO (mt)	METRI LINEARI
RFS	1	1 - 2	20
	2	2	20
	3	1 - 2	20
	4	2	20
	5	0,85 – 1 – 1,5 – 2	20

Composizione codice filtro

RFS - 3 - 2x20 - BA

- 3: Modello
- 2x20: Altezza rotolo x Metri lineari
- BA: Bianco Azzurro