

## CARATTERISTICHE SACCO ATTACCO PLASTY-GUARD

- Sacchi filtranti termosaldati
- Anello PLASTY-GUARD reattivo alla pressione
- Un trattamento speciale della sua superficie elimina il rilascio di fibre
- Termosaldata super resistente
- Disponibili sacchi filtranti FOOD GRADE



## CARATTERISTICHE SACCO ATTACCO SNAP-RING

- Sacchi filtranti cuciti con anello metallico
- Qualità superiore e resistente
- Adattabili in ogni contenitore



### Filtrazione di profondità

- Media filtrante: PP, PES
- Gradi filtrazione: 1,5,10,25,100,200
- Attacchi: Plasty-guard, Snap-ring

### Filtrazione di superficie

- Media filtrante: PPM, PESM, NYM, PK
- Gradi filtrazione: 5, 10, 25, 50, 80, 100, 150, 250, 300, 400, 600, 800, 1000, 1250
- Attacchi: Plasty-guard, Snap-ring

Dati Tecnici						
Media filtrante	Temperatura max esercizio	Taglia sacco	Area filtrante (m <sup>2</sup> )	*Portata max (m <sup>3</sup> /h)	Pressione differenziale max	**Pressione differenziale sostituzione
PP	90°C	01	0,24	20	2,5 bar	0,8 - 1,5 bar
PES	150°C	02	0,48	40		
PPM	110°C	03	0,08	6		
PESM	190°C	04	0,16	12		
NYM	125°C					
PK	240°C					

\* Per liquidi con viscosità dinamica di 1 mPas 20°C - filtrazione nominale 10 µm - Δp < 0,1 bar (per altre viscosità moltiplicare la portata con il fattore di correzione riportato nella tabella sotto indicata)

\*\* In funzione delle rispettive applicazioni e specifiche

Viscosità cP	10000	8000	6000	4000	2000	1800	1500	800	600	400	200	100	50
Fattore di correzione	0,021	0,026	0,035	0,05	0,08	0,11	0,16	0,17	0,25	0,35	0,85	0,90	0,95

SF

PES

25

02

A

**FELTRO**  
PP: Feltro in polipropilene  
PES: Feltro in poliestere

**RETE**  
PPM: Polipropilene monofilo  
PESM: Poliestere monofilo  
NYM: Nylon Monofilo  
PK: PEEK

Filtrazione  
NOMINALE MY:  
1, 5, 10, 25  
50, 80, 100, 150  
200, 250, 300, 400,  
600, 800, 1000, 1250

Cod. Misura  
01 Ø 180 mm x 430 mm L  
02 Ø 180 mm x 810 mm L  
03 Ø 100 mm x 230 mm L  
04 Ø 100 mm x 380 mm L

A: PLASTY-GUARD in PP, saldato  
B: PLASTY-GUARD in PES, saldato  
C: PLASTY-GUARD in Santoprene cucito  
X: SNAP-RING con Anello INOX  
Y: SNAP-RING con Anello ZINCATO