

TASCHE RIGIDE PER TURBOGAS – TRVTG-HS

Stadio filtrante: **II**

Classe di filtrazione: EN ISO 16890 - (ex EN 779 : **F**)

Telaio: **robusto stampato, plastico, atossico, inceneribile**

Setto filtrante: **microfibra di vetro idrorepellente doppio strato**

Separatori: **filo termosaldato**

Guarnizione: **neoprene espanso**



| EFFICIENZA : EUROVENT | | 65% | 85% | 98% |
|--------------------------------------|------|------|------|------|
| CLASSE DI FILTRAZIONE : EN 779 | | M6 | F7 | F9 |
| Perdita di carico iniziale | Pa | 70 | 85 | 110 |
| Perdita di carico finale consigliata | Pa | 600 | 600 | 600 |
| Perdita di carico massima | Pa | 6000 | 6000 | 6000 |
| Temperatura | 70°C | | | |
| Umidità relativa | 100% | | | |

FILTRI ARIA AMBIENTE U.T.A.

| TRVTG-HS | DIMENSIONI | | Q. NOM | SUPERFICIE |
|----------|------------|-------------|--------|------------|
| | Cod. | mm | m³/h | m² |
| | 26.18 | 592x592x420 | 4250 | 32,0 |

Composizione codice filtro

TRVTG-HS

26.18

Codice
Dimensioni

F7

Classe di
filtrazione

8R

Reti in plastica (opzionali)
2R = 2 reti in plastica
8R = 8 reti in plastica

177